

PVC MASK Q Védőszalag (bordázott)

(Cikkszám: 45446, 45449, 45456, 45457, 45459)

Leírás:

Keresztbordázott PVC építési szalag, amely egy rezisztens és illeszkedő lágy PVC fóliából készül. A bordázott felület könnyűvé teszi a kézzel történő letépést. Ez az időjárásálló ragasztószalag a sima felületek védelmére szolgál a tisztítás, a vakolás és a festés során.

Termékadatok:

Hordozóanyag	könnyű PVC	
Ragasztóanyag	kaucsuk	
Hordozó vastagsága	0,12 mm	
Teljes vastagság	0,155 mm (+/- 10%)	ASTM D-1000
Tapadóerő fémre	2,9 N/25mm	ASTM D-1000
Szakítószilárdság	29,5 N/25mm	ASTM D-1000
Szakadási nyúlás	90%	ASTM D-1000
Hőállóság	+60°C - ig	
UV állóság	14 napig	

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek por, zsír és olajmentesnek, valamint száraznak kell lennie. A maszkolószalag kül- és beltéren egyaránt használható. Főként fafelületre (lakkozott, alapozott), alumíniumra és üvegre használható. Nyílt, porózus felületeken (puhafa, vakolat, mázolás), az időjárási viszonyoknak kitett PVC felületeken és lágyítószer tartalmú felületeken az alkalmazása különös körültekintéssel ajánlott. Próbaragasztás minden esetben végzendő. A PVC lágyítója károsíthatja a vízbázisú festékeket és lakkokat.

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2013.10.24.