

## VOLT Szigetelőszalagok

(cikkszámok: 4400-es, 4403-as, 4405-ös sorozat, 44040, 44020)

### Leírás:

Elektromos szigetelőszalag PVC-ből, VDE engedéllyel, nyomásérzékeny ragasztóval bevonva. A szigetelőszalag erős kopásállósággal rendelkezik, emellett vízálló és UV álló. Könnyen megmunkálható, nagyon jó a formafelvevőképessége, ezáltal rugalmasan használható.

### Termékdadatok:

Hordozóanyag	PVC-réteg (0,130mm)	
Ragasztóanyag	natúrkaucsuk	
Teljes vastagság	149my ( $\pm 10\%$ )	EN 60454-2
Tapadóerő fémre	4,5 N/25mm	EN 60454-2
Szakítószilárdság	58,8 N/25mm	EN 60454-2
Szakadási nyúlás	125%	EN 60454-2
Hőállóság	+90°C-ig	EN 60454-2
Elektromos tulajdonságok:		
Elektromos átütési ellenállóképesség	6,0 kV	EN 60454-2

### Teljesített szabványok:

VDE-Engedély, IEC (Type 5), RoHS

### Alkalmazás:

Kiváló minőségű szigetelést biztosít elektromos és távközlési területen is, mint például kábelek és vezetékek kötegeléséhez, szigeteléséhez, tömítéséhez, megerősítéséhez és jelöléséhez. Különösen alkalmas forrasztási folyamatok után az érintkezők ragasztásához.

### Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz helyen (15-25°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2013.12.02.