

TopCore Festőszalag

(Cikkszám: 45003, 45005, 45006, 45007, 45009)

Leírás:

Impregnált vízlepergető kreppszalag, a legtöbb felületen kiváló tapadási tulajdonságokkal (magas tapadóerővel). A festőszalag magas hőállóságának köszönhetően a legmegfelelőbb választás minden festő és lakkozó munkához. Minden szokásos festékhez és lakkhoz/zománchoz alkalmazható, kézzel téphető és maradvány nélkül visszaszedhető.

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált krepp papír
Ragasztóanyag	natúrkaucsuk
Teljes vastagság	145my ($\pm 10\%$)
Tapadóerő fémre	$>2,8$ N/cm ($>2,2$ N/cm)
Szakítószilárdság	50 N/cm (25-65 N/cm)
Szakadási nyúlás	8% (6-12%)
Acélgolyó teszt	<1 cm (<3 cm)
Hőállóság	$+120^{\circ}\text{C}$
UV állóság	72 óra (Ultra Vitalux Osram)

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületet zsír-és pormentesíteni kell. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. A szalag UV álló (Ultra Vitalux Osram). Próbaragasztás minden esetben végzendő.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (23°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.

Pécs, 2013.10.29.