

TARGA BLUE CORE

45871 (55 cm / 33 m)

45872 (110 cm / 33 m)

45874 (140 cm / 33 m)

45876 (210 cm / 20 m)

45878 (270 cm / 16 m)



Popis:

Zakrývací páska v kombinaci elektrostatické fólie HDPE a papírové lepicí pásky. Díky elektrostatickému ošetření, fólie přilne k většině povrchům. Přilnavost barvy k filmu je velmi dobrá, takže nedochází k uvolňování a souvisejícímu znečištění povrchu.

Technické údaje:

Nosič	Impregnovaný krebový papír
Lepidlo	Přírodní kaučuk na bázi rozpouštědel
Tloušťka	125 my
Lepicí síla na kov	6,5 N/25 mm
Pevnost v tahu	87 N/25 mm
Roztažnost	9 %
Teplotní odolnost	do +60°C
HDPE - fólie	
Celková tloušťka	8 my HDPE Fólie, transparentní
Zacházení	staticky nabitá

Použití:

Chrání před postřikem barvy a jejími kapkami i jakoukoliv další nečistotou. Je vhodná pro vnitřní malířské práce. Po lakování nebo malířských pracích je třeba lepicí pásku odstranit co nejdříve (po zaschnutí barvy nebo maximálně po 24 hodinách). Je nezbytné udělat příslušné testovací lepení před samotnou prací!

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15 - 25°C při 50% relativní vlhkosti vzduchu). Udržujte mimo dosah přímého slunečního záření a ostatních zdrojů tepla. Při dodržení optimálních skladovacích podmínek lze pásku skladovat 12 měsíců.