

Red Core Festőszalag

Cikkszám.: 45153, 45155, 45156, 45157, 45159

Cikkszám:: 45103,45105,45106,45107,45109

Leírás:

Bevonatolt papír festőszalag, a legtöbb felületen kiváló tapadási tulajdonságokkal. A festőszalag magas hőállóságának köszönhetően (90°C-ig) a legmegfelelőbb választás minden festő és lakkozó munkához. Minden szokásos festékhez és lakkhoz/zománchoz alkalmazható, kézzel téphető és maradvány nélkül visszaszedhető.

Termékadatok:

Hordozóanyag	impregnált médium krepp papír sSaturatedSaturated	
Ragasztóanyag	természetes kaucsuk (oldószerbázisú)	
Teljes vastagság	125my (±10%)	AFERA 5006
Teljes súly	92 g/m2 (±8%)	ISO 536
Tapadóerő fémre	>2 N/cm	AFERA 5001
Szakítószilárdság	>28 N/cm	AFERA 5004
Szakadási nyúlás	>8%	AFERA 5004
Hőállóság	+80°C (60 perc.) 90°C (30 perc.)	

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb (a festék száradása után, de legkésőbb 24 órán belül) vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. Próbaragasztás minden esetben végzendő

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (15-25°C között, max.60% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig tárolható.