



## DRYWALL TAPE PRO

Cikkszám: 45540, 45544, 45549

### Leírás

Ez az öntapadó, szakadásgátló üvegszálal szalag a gipszkartonok kitöltéséhez, valamint a lyukak és repedések áthidalásához használható.

### Tárolás:

Tárolás száraz helyen -10°C és +50°C között.  
Napfénytől és további hőforrástól távol tartandó.

### Felhasználás:

Felhasználás előtt az alapot por- és zsírmntesíteni kell. Ezt követően a szalagot helyezze fel és enyhén nyomja rá a felületre, végül vigye fel a glettanyagot egy rétegben a szalagra.

TERMÉKISMERTETŐ

## DRYWALL TAPE PRO

Termékadatok			
Hordozóanyag	Üvegszövet		
Anyagsúly	64,5 g/m <sup>2</sup> ± 3,5 g/m <sup>2</sup>		
Rácsozat és ragasztó	a súly 41-47 %-a		
Anyagsűrűség	10 cm-ként	35,4 hosszában	35,4 széltében
Összvastagság	0,26 mm		
Szakítóerő	N/2,54 cm	260	483
Szakítóerő	30 kg/ 25 x 25 mm		

Cikkszám	EAN kód	Termékadatok	Eladási egység	Gyűjtő csomagolás
45540	9002588455402	<b>Drywall Tape Pro 48mmx20m</b> öntapadó, üvegszövet szalag	48	1440
45544	9002588455440	<b>Drywall Tape Pro 48mmx90m</b> öntapadó, üvegszövet szalag	24	480
45549	9002588455495	<b>Drywall Tape Pro 48mmx90m</b> öntapadó, üvegszövet szalag	6	180



További kérdés esetén állunk rendelkezésére.