

**Biztonsági adatlap 2023. 04. 28.**  
**PRISMA TECH PERMA GLUE**  
**1. verzió**



---

**1. SZAKASZ: A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

1.1. Termékazonosító

A keverék azonosítása:

Kereskedelmi név:	PRISMA TECH PERMA GLUE
Kereskedelmi kód:	91084
UFI kód:	87M0-A0HE-M00K-UE4C

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Ajánlott felhasználás:

Spray ragasztó lakossági, ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra

Ellenjavallt felhasználás:

ne használjuk embereken vagy állatokon

ne használjuk az ajánlottól eltérő módon

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

**Schuller Eh'klar GmbH**

**Im Astenfeld 6**

**A - 4490 St. Florian**

**Tel.: +43 7224 68200**

**Fax: +43 7224 68282**

**E-Mail: [office@schuller.eu](mailto:office@schuller.eu)**

A forgalmazó adatai:

**Schuller Eh'klar Kft.**

**7628 Pécs, Eperfás u. 2**

**Tel.: +36 72 539-100**

**Fax: +36 72/539 110**

**E-mail: [hungary@schuller.eu](mailto:hungary@schuller.eu)**

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy: Hsiaomei Schuller

[office@schuller.eu](mailto:office@schuller.eu)

[hungary@schuller.eu](mailto:hungary@schuller.eu)

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)







Tel.: +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

---

**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**

2.1. A keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

-  Veszély, Aeroszolk, 1. veszélyességi kategória – H222; H229
-  Figyelem, Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória – H315
-  Figyelem, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H319
-  Figyelem, Szenzibilizáció – Bőr, 1. veszélyességi kategória – H317
-  Figyelem, Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis – H336.
-  A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. veszélyességi kategória – H411

Káros fizikai-kémiai, emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatások:  
Nincs egyéb veszély

## 2.2. Címkézési elemek

Veszélypiktogramok:



### Veszély

Figyelmeztető H-mondatok:

- H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
- H315 – Bőrirritáló hatású.
- H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
- H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

- P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
- P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
- P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
- P403 – Jól szellőző helyen tárolandó.
- P410 + P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
- P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

Különleges rendelkezések:

Nincsenek

A veszélyességet meghatározó összetevők:

- Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok (Idrocarburi C7 n-alcani, isoalcani, ciclici)
- Aceton; propán-2-on; propanon
- Sztirol-butadién gumi (Stirene-Butadiene Rubber)

A REACH XVII. mellékletének és későbbi módosításainak megfelelő különleges rendelkezések:

Nincsenek

## 2.3. Egyéb veszélyek

- A termék összetevői nem felelnek meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.
- A termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot  $\geq 0,1$  % koncentrációban.

Egyéb veszélyek:

10.3. szakasz






### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.1. Anyag

Nem alkalmazható.

#### 3.2. Keverék

Veszélyes összetevők a CLP-rendelet és a kapcsolódó osztályozás szerint:

Konc. (%)	Megnevezés	Azonosító számok	Osztályozás
>= 25% - < 30%	Szénhidrogének, C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok	Indexszám: XXXXXXXX CAS: 64742-49-0 EK: 927-510-4 REACH reg. szám.: 01-2119666169-27-0000	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 3.8/3 STOT SE 3 H336
>= 20% - < 25%	Propán	Indexszám: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EK: 200-827-9 REACH reg. szám.: 01-2119486944-21	2.2/1 Flam. Gas 1 H220 2.5/L Press Gas (Liq.) H280
>= 10% - < 12,5%	Aceton; propán-2-on; propanon	Indexszám: 606-001-00-8 CAS: 67-64-1 EK: 200-662-2 REACH reg. szám.: 01-2119471330-49-xxxx	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>= 7% - <10%	Szénhidrogének, C4, Ásványolaj gáz	Indexszám: 649-113-00-2 CAS: 87741-01-3 EK: 289-339-5 REACH No.: 01-2119480480-41-xxxx	 2.5/L Press Gas (Liq.) H280  2.2/1 Flam. Gas 1 H220 DECLK(CLP)*
>= 5% - <7%	Sztirol-butadién gumi	EK: 939-416-0	 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

\*DECLK (CLP): Ez az anyag az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében szereplő K megjegyzés szerint van osztályozva. A rákkeltőként vagy mutagénként való harmonizált besorolás alkalmazandó, kivéve, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz, amely esetben az e rendelet II. címe szerinti osztályozást ezekre a veszélyességi osztályokra is el kell végezni. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P210-P403 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell.

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Bőrrel érintkezés:

Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot, és ártalmatlanítsuk biztonságosan.

Azokat a testrészeket, amelyek a termékkel érintkeztek - vagy csak gyaníthatóan érintkeztek - azonnal le kell öblíteni bő folyó vízzel és lehetőség szerint szappannal.

Alaposan mosakodjunk meg (zuhanyzás vagy fürdés).

Azonnal mosakodjunk meg szappanos vízzel.

Szembe jutás:

A szemmel való érintkezés után kellő ideig vízzel öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával, majd azonnal forduljunk szemészhez.

Övjük az ép szemet.

Lenyelés:

Semmilyen körülmények között se hánytassuk a sérültet. **AZONNAL FORDULJUNK ORVOSHOZ.**

Belégzés:

A sérültet vigyük friss levegőre, tartsuk melegen és pihentessük.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Az akut és késleltetett tünetekre és hatásokra vonatkozó információkat lásd a 11. szakaszban.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot).

Kezelés:

Kövessük az orvos utasításait.

---

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Szén-dioxid vagy száraz vegyi anyag, oltóhab.

Biztonsági okokból nem használható oltóanyagok:

Víz

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Égéskor sűrű füst keletkezik.

Ne lélegezzük be a robbanás és égés során keletkező gázokat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjunk megfelelő légzőkészüléket.

A szennyezett oltóvíz elkülönítve gyűjtendő, ne engedjük csatornarendszerbe.

A tűz által veszélyeztetett tartályok vízpermettel hűtendők.

Távolítsuk el a sértetlen tartályokat a közvetlen veszélyeztetett területről, ha ez biztonságosan megtehető.

Viseljünk az EN 469-es európai szabványnak megfelelő tűzoltóruházatot.

---

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést.

A gyújtóforrásokat el kell távolítani.

Vigyünk a személyeket biztonságos helyre.

Lásd továbbá a 7. és 8. szakaszban található védőintézkedéseket.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

A felításhoz alkalmas anyagok: nedvszívó anyagok, szerves, homok.

Gyűjtsük össze a szennyezett mosóvizet és ártalmatlanítsuk.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Elhatárolás:

Nagy mennyiség esetén határoljuk el a terméket. Kis mennyiséget itassuk fel földdel, homokkal vagy egyéb, inert nedvszívó anyaggal.

Szennyezésmentesítés:

Azonnal tisztítsuk fel a kiömlést.

Bő vízzel mossuk le.

Nedvesen tisztítsuk le vagy porszívózzuk össze a szilárd anyagokat.

Egyéb információk:

Ne használjunk kefét vagy sűrített levegőt a felületek vagy a ruházat tisztítására.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint gőzök és ködök belélegzését.

Ne használjuk az üres tartályokat tisztítás előtt.

Áttöltés előtt győződjünk meg arról, hogy a tartályokban nincsenek összeférhetetlen anyagmaradványok.

Lásd továbbá a 8. szakaszt az ajánlott védőfelszerelésekről.

A termék kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjunk el. Kerüljük a rázkódást és a súrlódást.

Tanácsok az általános munkahelyi higiéniahoz:

A termék használata közben nem szabad enni, inni és dohányozni.

A szennyezett ruházatot az étkezőhelyiségekbe való belépés előtt le kell cserélni.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Hűvös (10 – 25 °C), jól szellőző helyen tárolandó, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és egyéb

gyújtóforrásoktól távol. Kizárólag az eredeti tartályban, napfénytől védett helyen tárolandó.

Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést, valamint a gőzök/ködök/porok belélegzését.

Ne használjuk az üres tartályokat tisztítás előtt.

A szennyezett ruházatot az étkezőhelyiségekbe való belépés előtt le kell cserélni.

Munka közben nem szabad enni és inni.

Az elektrosztatikus töltések felhalmozódását el kell kerülni.

Tilos a dohányzás.

50 °C alatti hőmérsékleten tárolandó. Tartsuk távol az őrizetlen lángoktól, szikráktól és

hőforrásoktól. Kerüljük a közvetlen napfénynek való kitettséget.

Tartsuk távol az ételtől, italtól és takarmánytól.

Nem összeférhető anyagok:

Lásd a 10.5. szakaszt.

Tartsuk távol savaktól.

A tárolóhelyiségekre vonatkozó utasítások:

Megfelelően szellőztetett.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

**Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei** a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló **5/2020. (II. 6.)**

**ITM rendelet** szerint:

**Aceton** (CAS-szám: 67-64-1): ÁK-érték: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm; CK-érték: -

A foglalkozási vegyi expozíció esetén ajánlott biológiai expozíciós és hatásmutatók határértékei vizeletben:

Vegyi anyag	Biológiai expozíciós (hatás) mutató	Mintavétel ideje	Megengedhető határérték			
			mg/g kreatinin	mikromol/ mmol kreatinin (kerekített értékek)	mg/l	µmol/l
<b>Aceton</b>	aceton	műszak végén	-	-	80	1380

### DNEL értékek

Szénhidrogének C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok - CAS: 64742-49-0

Munkavállaló Foglalkozásszerű: 300 mg/kg/nap - Expozíció: Ember Dermális -

Gyakoriság: Hosszú távú, rendszerszintű hatások

Munkavállaló Foglalkozásszerű: 2085 mg/l - Expozíció: Ember Inhalatív -

Gyakoriság: Hosszú távú, rendszerszintű hatások

Felhasználó: 149 mg/kg/nap - Expozíció: Ember Orális - Gyakoriság: Hosszú távú, rendszerszintű hatások

#### PNEC értékek

Nem áll rendelkezésre adat.

#### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

##### Szemvédelem:

Az előírásoknak megfelelő, oldalvédős védőszemüveg használandó (EN ISO 16321-1:2022; EN 166).

##### Bőrvédelem:

Viseljünk II. kategóriájú, professzionális használatra alkalmas hosszú ujjú munkaruhát és védőlábbelit (hivatkozás a 89/686/EGK irányelvre és az EN ISO 20344 szabványra). A védőruházat levétele után szappannal és vízzel mosakodjunk meg.

##### Kézvédelem:

Az előírásoknak megfelelő, II. kategóriájú védőkesztyű használandó (EN 374; 89/686/EGK irányelv). PVC, neoprén, nitril vagy gumi kesztyű használandó.

##### Légutak védelme:

A határértékek túllépése esetén használjunk „A” típusú szűrővel ellátott maszkot (szerves vegyületek gőzei ellen) az EN 141 szabvány szerint.

##### Hőveszély:

Ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.

##### A környezeti expozíció ellenőrzése:

Ne engedjük a terméket a környezetbe.

##### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Nincs

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Paraméter	Érték	Vizsgálati módszer:	Megjegyzés:
Halmazállapot:	folyadék	--	--
Szín:	fehéres		
Szag, szagküszöbérték:	jellegetes	--	--
Olvadáspont/fagyáspont:	nem releváns	--	--
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	nem releváns		
Tűzveszélyesség	gyúlékony		
Felső és alsó robbanási határértékek:	nem releváns	--	--
Lobbanáspont:	< 0 °C	--	--
Ongyulladási hőmérséklet:	> 175 °C	--	--
Bomlási hőmérséklet:	nem releváns		
pH	nem releváns	--	--
Kinematikus viszkozitás:	N.A.	--	--
Oldhatóság vízben:	nem releváns	--	--
Oldhatóság olajban:	nem releváns	--	--
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	nem releváns	--	--
Gőznyomás:	5 bar +/- 20°C		
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	0,700 +/- 0,05 g/ml	--	--
Relatív gőzsűrűség	>2		

#### Részecskejellemzők:

Részecskeméret:	N.A.	--	--
-----------------	------	----	----

#### 9.2 Egyéb információk

Paraméter	Érték	Vizsgálati módszer:	Megjegyzés:
Robbanásvesélyesség:	N.A.	--	--

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. Reakciókészség  
Normál körülmények között stabil.  
Kerüljük az erős savakkal és bázisokkal, valamint oxidálószerrel való érintkezést.
- 10.2. Kémiai stabilitás  
Normál körülmények között stabil.
- 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
Erős oxidálószerrel érintkezve robbanásvesélyes keverékeket képezhet a levegővel, és bizonyos körülmények között (gyújtóforrások) tűzvesélyt okozhat.
- 10.4. Kerülendő körülmények  
Kerüljük a hőnek, lángoknak és szikráknak, illetve fénynek és nedvességnek való kitettséget.  
Az elektrosztatikus töltések felhalmozódását el kell kerülni.  
Hő- és gyújtóforrásoktól távol tartandó.  
A termék meggyulladhat.
- 10.5. Nem összeférhető anyagok  
Oxidálószerrel.  
Erős savak és gyúlékony folyadékok.  
Savak, lúgok és alkáli vegyületek.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek  
Égés közben irritáló gázokat termel.  
Termikus bomlás esetén szén-oxidok keletkezhetnek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk  
A termékre vonatkozó toxikológiai információk: PRISMA TECH PERMA GLUE

- Akut toxicitás  
A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Bőrkorrózió/bőrirritáció  
Bőrirritáló hatású.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Szemirritáló hatású.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció  
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Csírsejt-mutagenitás  
A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Rákkeltő hatás  
A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Reprodukciós toxicitás  
A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.
- Aspirációs veszély  
A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

A termékben található főbb összetevőkre vonatkozó toxikológiai információk:

Szénhidrogének C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok - CAS: 64742-49-0

- a) Akut toxicitás:

Teszt: LC50 – Útvonal: Inhalatív – Fajok: Patkány >23 300 mg/m<sup>3</sup> –  
Időtartam: 4 óra

Teszt: LD50 – Útvonal: Dermális – Fajok: Patkány >2920 mg/kg

Teszt: LD50 – Útvonal: Orális – Fajok: Patkány >5840 mg/kg



Aceton - CAS: 67-64-1  
LD50 (NYÚL) ORÁLIS: 5300 MG/KG

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok:

A termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot  $\geq 0,1$  % koncentrációban.

---

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk**

12.1. Toxicitás

Helyes munkamódszereket kell alkalmazni annak érdekében, hogy a termék ne kerüljön a környezetbe.

PRISMA TECH PERMA GLUE

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szénhidrogének C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok - CAS: 64742-49-0

a) Akut vízi toxicitás:

Végpont: EC50 - Fajok: hal = 1,5 mg/l - Időtartam / óra: 48

Végpont: LC50 - Fajok: vízibolha = 0,44 mg/l - Időtartam / óra: 24

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék összetevői nem felelnek meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot  $\geq 0,1$  % koncentrációban.

12.7. Egyéb káros hatások

WGK 2

---

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Visszanyerés, ha lehetséges. Engedélyezett ártalmatlanító üzembe vagy ellenőrzött körülmények között történő elégetésre kell elküldeni. Ennek során tartsuk be a jelenleg hatályos helyi és nemzeti előírásokat.

További ártalmatlanítási információk:

A szennyezett csomagolást a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően hasznosításra vagy ártalmatlanításra kell küldeni.

Használjuk újra, ha lehetséges. A termékmaradványokat veszélyes hulladéknak kell tekinteni, ártalmatlanításukkal engedélyezett hulladékkezelőt kell megbízni, a nemzeti és adott esetben a helyi jogszabályoknak megfelelően.

---

**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**

14.1. UN-szám vagy azonosító szám (ID-szám)

ADR-UN-szám: 1950

IATA-UN-szám: 1950

IMDG-UN-szám: 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR-Szállítási megnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony

IATA-Technikai elnevezés: AEROSOLS, flammable

IMDG-Technikai elnevezés: AEROSOLS



- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  
ADR-Közúti szállítás: 2.5F, 2.2.2 1.6. fejezet UN1950  
IATA-Osztály: 2.1  
IMDG-Osztály: 2 Aerosols UN 1950
- 14.4. Csomagolási csoport  
ADR-Csomagolási csoport: -  
IATA-Csomagolási csoport: -  
IMDG Csomagolási csoport: -
- 14.5. Környezeti veszélyek  
Tengerszennyező: Tengerszennyező
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  
IMDG-Technikai elnevezés: FLAMMABLE AEROSOLS
- 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás  
N.A.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
1. REACH nemzetközi szabályozás:  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyi anyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai
  2. CLP nemzetközi szabályozás:  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai
  3. A BIZOTTSÁG (EU) **2020/878 RENDELETE (2020. június 18.)** a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
  4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:  
**2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosításai  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai
  5. A hulladékokra vonatkozó hazai előírások:  
**2012. évi CLXXXV. törvény** a hulladékról  
**225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól  
**72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** a hulladékjegyzékről és módosításai
  6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:  
**220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet** és módosításai
  7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:  
**1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei
  8. A munkahelyi levegő és biológiai határértékekre vonatkozó előírások:  
**5/2020. (II. 6.) ITM rendelet** a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

98/24/EK irányelv (a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről)

2000/39/EK irányelv (foglalkozási expozíciós határértékek)

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint a keverékre vagy az összetevőire vonatkozó korlátozások:  
Nincsenek.

Adott esetben lásd a következő szabályozási rendelkezéseket:

2012/18/EU irányelv (Seveso III)  
648/2004/EK rendelet (mosószerek)  
2004/42/EK irányelv (VOC-irányelv)

Az EU 2012/18 irányelvvel (Seveso III) kapcsolatos rendelkezések:

Seveso III kategória az 1. melléklet 1. része szerint  
A termék a következő kategóriába tartozik: P3a, E2

Illékony szerves vegyületek (VOC) = 488,00 g/l

Illékony CMR-anyagok = 0,00 %

Halogénezett illékony szerves vegyületek, amelyekhez az R40 mondatot rendelik = 0,00 %

Szerves szén - C = 0.00

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termékre vonatkozó kémiai biztonsági értékelés nem történt.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H315 – Bőrirritáló hatású.  
H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat.  
H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.  
EUH 066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.  
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória	Kód	Leírás
Flam. Gas 1	2.2/1	Tűzveszélyes gázok, 1. veszélyességi kategória
Aerosols 1	2.3/1	Aeroszolok, 1. veszélyességi kategória
Press. Gas	2.5	Nyomás alatt lévő gázok
Flam. Liq. 2	2.6/2	Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória
Asp. Tox. 1	3.10/1	Aspirációs veszély, 1. veszélyességi kategória
Skin Irrit. 2	3.2/2	Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória
Eye Irrit. 2	3.3/2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H319
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. veszélyességi kategória

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	Osztályozási módszer
Aeroszolok, 1. veszélyességi kategória – H222; H229	Vizsgálati módszer (teszt adatok) alapján
Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória – H315	Számítási eljárás alapján
Szenzibilizáció – Bőr, 1. veszélyességi kategória – H317	Számítási eljárás alapján
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H319	Számítási eljárás alapján
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória, narkózis – H336	Számítási eljárás alapján
A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. veszélyességi kategória – H411	Számítási eljárás alapján

Ezt a dokumentumot olyan illetékes személy készítette, aki megfelelő képzésben részesült.

Felhasznált irodalom/források:

ECDIN - Környezeti vegyi anyagok adat- és információs hálózata - Közös

Kutatóközpont, az Európai Közösségek Bizottsága

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Nyolcadik kiadás - Van Nostrand Reinold

Az itt szereplő információk a fent megadott időpontban meglévő ismereteinken alapulnak. Kizárólag a feltüntetett termékre vonatkozik, és nem jelent garanciát a különleges minőségre.

A felhasználó kötelessége biztosítani, hogy ez az információ megfelelő és teljes legyen a tervezett konkrét felhasználás tekintetében.

Ez a biztonsági adatlap hatályon kívül helyez és felvált minden korábbi kiadást.

ADR:	Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás
ATE:	Akut toxicitási érték
ATEmix:	Akut toxicitási érték (keverék)
CAS:	Chemical Abstracts Service (az American Chemical Society részlege)
CLP:	Anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DNEL:	Származtatott hatásmentes szint
EINECS:	Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
GefStoffVO:	Veszélyes anyagokról szóló rendelet, Németország
GHS:	Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
IATA:	Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IATA-DGR:	A "Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség" veszélyes árukra vonatkozó szabályozása
ICAO:	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICAO-TI:	A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások
IMDG:	Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata
INCI:	Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana
KSt:	Robbanási együttható
LC50:	Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál
LD50:	Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis)
PNEC:	Becsült hatásmentes koncentráció
RID:	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
STEL:	Rövid távú expozíciós határérték
STOT:	Célszervi toxicitás
TLV:	Küszöbérték
TWA:	Idővel súlyozott átlag
WGK:	Német vízveszélyességi osztály