

Schuller Eh'klar GmbH  
**AUSTRIA**  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller  
 Eh'klar**

St. Florian, 24.02.2023

# X-WAY superstrong

Art.Nr.: 45766

## Beschreibung/Description:

Dieses Gewebepapier ist speziell für den Bau geeignet. Es besteht aus einem weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Als Träger dient ein sehr starkes, witterungsbeständiges und wasserfest beschichtetes, handreißbares Polyestergewebe. Ein wesentliches Merkmal ist eine sehr starke Anfangsklebkraft und eine gute Klebkraft im Bereich des Gefrierpunkts.

Standard ducttape for the construction sector. A high quality tape with a soft, synthetic rubber adhesive and good resistance against aging and temperature. As the backing serves a strong, weatherproof and waterproof coated, handtearable, polyester fabric. This tape is characterized by a very strong initial tack, good adhesion and excellent adhesion in the freezing point.

## Technische Daten/Technical Data:

Trägermaterial / Backing	LDPE-Folie+PE-Gewebe / LDPE-film+PE-fabric
Kleber / Adhesive	Synthetik Kautschuk / Synthetic rubber
Maschenweite / Mesh width	70
Gesamtdicke / TotalThickness	0,230mm (+/- 10%)
Klebkraft auf Stahl / Adhesion to steel (N/25mm)	>17
Anfangsklebkraft (mm) / Initial tack	<60
Anwendungstemperatur / Temperature resistance	-10°C bis (up to) +75°C

## Anwendung/Application:


Dieses Gewebepapier klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.

This duct tape adhere perfectly on smooth and rough surfaces like stone, concrete, wood and plastic. Usage for professional indoor and outdoor jobs.

---

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
Im Astenfeld 6  
A – 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-Mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**



### **Lagerung/Storage:**

Lagerung bei Raumtemperatur 15-25°C und max. 60% Luftfeuchtigkeit. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 6 Monate (ab Produktionsdatum) gelagert werden.

Storage temperature: 15-25°C with max. relative humidity of 60%. Keep away from direct sunlight or other heat sources and from freezing. 6 months shelf life (from date of manufacture) when the tape under the suggested storage condition.