



PRISMA TECH PRIMER

Varenummer 91078

Egenskaber:

Grunder af akryllak for at sikre optimal hæftning på metal, kunststoffer, keramik, polycarbonat, polypropylen og mere.
400 ml dåse med dækkeevne på 1,5 - 2 m² afhængigt af overfladen, der skal males.

Anvendelse:

Brug mellem temperaturer på +10°C og +25°C, og en max. luftfugtighed på 60%. Overfladen, der skal males, skal have samme temperatur for at undgå klæbnings- og finish-problemer. For optimal effekt, brug sprayen på en afstand af 20-25 cm fra overfladen. Brug passende beskyttelsesudstyr (handsker, sikkerhedsbriller og masker) mens du bruger sprayen.

Rengør overfladen for fedt og snavs. Fjern al rust. Afdæk de dele, der ikke skal behandles.
Ryst dåsen godt i 2 minutter. Lav en spray test på en anden overflade. Tilføj i tynde lag med flere krydsede lag, men et interval på 3-5 minutter mellem hvert lag. **MÅ IKKE BRUGES PÅ SYNTETISKE MALINGER.**

Opbevares tørt og beskyt dåsen fra direkte sollys og andre varmekilder. Må kun bruges i tørvejr, i et vel-ventileret sted beskyttet mod vinden. Følg advarselsteksten på dåsen.

Teknisk Data:

Foliebelagt aluminium spraydåse 15 bar.

Netto indhold	400 ml
Farve	Se farvelisten
Lugt	Opløsningsmiddelslugt
Udseende	Spraydåse med væske under tryk
Tæthed ved 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Tryk ved 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar
Tryk ved 50°C	8,0 +/- 0,5 Bar
Flammepunkt	<.0°C
Viscosity Ford Cap 4	11,4"
Totale tørstofindhold	24%
Partikelstørrelse pr grinder	Fra 0 til 2 micron
Glans	15 glansgrad
Tykkelse ved 1 lag	12 Micron
Tykkelse ved 3 lag	35-40 Micron
Varmeresistance	100-120°C

PRODUKTINFO

Schuller Eh'klar Nordic ApS
Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. + 4575722060 • denmark@schuller.eu • www.schuller.eu



Tørretid	
Støvtør	10 minutter
Berøringstør	20 minutter
Gennemtør	24 timer

Miljø:

Schuller Eh'klar GmbH forpligter sig til anvende formuleringerne af produktet uden forbudte eller begrænsede substancer og at opnå den bedst mulige præstation. Låg og emballage er lavet af genanvendte materialer

Afskaffelse:

Tjek, at der ikke er nogen malingrester tilbage i dåsen. Afskaf den tomme dåse ved passende genbrug. Dåser som indeholder malingrester skal afskaffes ved farlig affald eller anden passende genbrugsstation.

Disclaimer:

Den tekniske information er baseret på videnskabelig viden. De skal dog anses som en ikke-bindende indikation og kan ikke fritage brugeren fra selv at udføre tjek på produktet i forhold til kompatibilitet med den tænkte anvendelse. Ved anvendelse og brug, der finder sted uden for direkte kontrol af producenten, har brugeren det fulde ansvar. Schuller Eh'klar GmbH er fritaget for al ansvar, hvis skaden ikke kan henføres til specifikt grundlag forårsaget af Schuller Eh'klar selv.

Art. Nr	EAN	Beskrivelse	Indhold	Farve	Colli
91078	9002588910789	Prisma Tech Plastic Primer	400 ml	Mørkegrå	6



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.

PRODUKTINFO