



PRISMA EFFECT SHINE

Varenummer 91060, 91061, 91062, 91068, 91069

Egenskaber:

Hurtigtørrende akryllak til indvendigt og udvendigt dekorationsarbejde. Med høj reflekterende lysstyrke, synlig på afstand trods dårlige lysforhold.

Opnå det bedste resultat med en hvid grunder, som eksempelvis 91068

Dåserne er alle med blyfri pigmenter og er CFC-fri

Anvendelse:

Brug mellem temperaturer på +10°C og +25°C, og en max. luftfugtighed på 60%. Overfladen, der skal males, skal have samme temperatur for at undgå klæbnings- og finish-problemer. For optimal effekt, brug sprayen på en afstand af 20-25 cm fra overfladen. Brug passende beskyttelsesudstyr (handsker, sikkerhedsbriller og masker) mens du bruger sprayen.

Rengør overfladen for fedt og snavs. Fjern al rust. Afdæk de dele, der ikke skal behandles. Ryst dåsen godt i 2 minutter. Lav en spray test på en anden overflade. Tilføj i tynde lag med flere krydsede lag, men et interval på 3-5 minutter mellem hvert lag. **MÅ IKKE BRUGES PÅ SYNTETISKE MALINGER.**

Opbevares tørt og beskyt dåsen fra direkte sollys og andre varmekilder. Må kun bruges i tørvej, i et vel-ventileret sted beskyttet mod vinden. Følg advarselsteksten på dåsen.

Teknisk Data:

Foliebelagt aluminiums spraydåse 15 bar.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Netto indhold | 400 ml |
| Farve | Se farvelisten |
| Lugt | Opløsningsmiddelslugt |
| Udseende | Spraydåse med væske under tryk |
| Tæthed ved 20 °C | 0,75-0,80 g/ml |
| Tryk ved 20°C | 4,0 +/- 0,5 Bar |
| Tryk ved 50°C | 8,0 +/- 0,5 Bar |
| Flammepunkt | < .0°C |
| Resterende i cylinder | 12,6% |
| Viscosity Ford Cap 4 | 13" |
| Partikelstørrelse pr grinder | Fra 7 til 8 micron |
| Glans | Fra 1 til 3 Glansgrad |

PRODUKTINFO

Schuller Eh'klar Nordic ApS
Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. + 4575722060 • denmark@schuller.eu • www.schuller.eu



| | |
|--------------------|-------------|
| Tykkelse ved 1 lag | 17 Micron |
| Tykkelse ved 3 lag | 35 Micron |
| Varmeresistance | 120°C |
| Tørretid | |
| Støvtør | 10 minutter |
| Berøringstør | 20 minutter |
| Gennemtør | 24 timer |

Miljø:

Schuller Eh'klar GmbH forpligter sig til anvende formuleringerne af produktet uden forbudte eller begrænsede substanser og at opnå den bedst mulige præstation. Låg og emballage er lavet af genanvendte materialer

Bortskaffelse:

Tjek, at der ikke er nogen malingrester tilbage i dåsen. Afskaf den tomme dåse ved passende genbrug. Dåser som indeholder malingrester skal afskaffes ved farlig affald eller anden passende genbrugsstation.

Ansvarsfrigivelse:

Den tekniske information er baseret på videnskabelig viden. De skal dog anses som en ikke-bindende indikation og kan ikke fritage brugeren fra selv at udføre tjek på produktet i forhold til kompatibilitet med den tænkte anvendelse. Ved anvendelse og brug, der finder sted uden for direkte kontrol af producenten, har brugeren det fulde ansvar. Schuller Eh'klar GmbH er fritaget for al ansvar, hvis skaden ikke kan henføres til specifikt grundlag forårsaget af Schuller Eh'klar selv.

| Art. Nr | EAN | Beskrivelse | Indhold | Farve | Colli |
|---------|---------------|----------------------------------|---------|-------------|-------|
| 91060 | 9002588910604 | Prisma Effect Shine, Gul | 400 ml | Gul | 6 |
| 91061 | 9002588910611 | Prisma Effect Shine, Rød | 400 ml | Rød | 6 |
| 91062 | 9002588910628 | Prisma Effect Shine, Grøn | 400 ml | Grøn | 6 |
| 91068 | 9002588910680 | Prisma Effect Shine, Primer hvid | 400 ml | Hvid | 6 |
| 91069 | 9002588910697 | Prisma Effect Shine, Toplak | 400 ml | Transparent | 6 |



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.