



# PRISMA TECH ANTI-RUST

Varenummer 91058, 91059

## Egenskaber:

Beskytter metaloverflader mod rust.  
Efter første lag er tørret, kan overflades overmales med den originale farve.  
Akrylharpiksen i sprayen sikrer, at overfladen er vejrbestandig både inden- og udendørs.

## Anvendelse:

Brug mellem temperaturer på +10°C og +25°C, og en max. luftfugtighed på 60%. Overfladen, der skal males, skal have samme temperatur for at undgå klæbnings- og finish-problemer. For optimal effekt, brug sprayen på en afstand af 20-25 cm fra overfladen. Brug passende beskyttelsesudstyr (handsker, sikkerhedsbriller og masker) mens du bruger sprayen.

Rengør overfladen for fedt og snavs. Fjern al rust. Afdæk de dele, der ikke skal behandles.  
Ryst dåsen godt i 2 minutter. Lav en spray test på en anden overflade. Tilføj i tynde lag med flere krydsede lag, men et interval på 3-5 minutter mellem hvert lag. **MÅ IKKE BRUGES PÅ SYNTETISKE MALINGER.**

Opbevares tørt og beskyt dåsen fra direkte sollys og andre varmekilder. Må kun bruges i tørvejr, i et vel-ventileret sted beskyttet mod vinden. Følg advarselsteksten på dåsen.

## Teknisk Data:

Foliebelagt aluminium spraydåse 15 bar.

Netto indhold	400 ml
Farve	Se farvelisten
Lugt	Opløsningsmiddelslugt
Udseende	Spraydåse med væske under tryk
Tæthed ved 20 °C	0,75-0,80 g/ml
Tryk ved 20°C	4,0 +/- 0,5 Bar
Tryk ved 50°C	8,0 +/- 0,5 Bar
Flammepunkt	< .0°C
Tørstof af zinc partikler	3,7%
Viscosity Ford Cap 4	11,4"
Totale tørstofindhold	24%
Partikelstørrelse pr grinder	Fra 0 til 2 micron
Glans	Fra 25 til 30 glansgrad
Tykkelse ved 1 lag	13 Micron
Tykkelse ved 3 lag	35 Micron
Varmeresistance	100-120°C

PRODUKTINFO

Schuller Eh'klar Nordic Aps  
Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. + 4575722060 • denmark@schuller.eu • www.schuller.eu



Tørretid	
Støvtør	10 minutter
Berøringstør	20 minutter
Gennemtør	24 timer

**Miljø:**

Schuller Eh'klar GmbH forpligter sig til anvende formuleringerne af produktet uden forbudte eller begrænsede substancer og at opnå den bedst mulige præstation. Låg og emballage er lavet af genanvendte materialer

**Bortskaffelse:**

Tjek, at der ikke er nogen malingrester tilbage i dåsen. Afskaf den tomme dåse ved passende genbrug. Dåser som indeholder malingrester skal afskaffes ved farlig affald eller anden passende genbrugsstation.

**Disclaimer:**

Den tekniske information er baseret på videnskabelig viden. De skal dog anses som en ikke-bindende indikation og kan ikke fritage brugeren fra selv at udføre tjek på produktet i forhold til kompatibilitet med den tænkte anvendelse. Ved anvendelse og brug, der finder sted uden for direkte kontrol af producenten, har brugeren det fulde ansvar. Schuller Eh'klar GmbH er fritaget for al ansvar, hvis skaden ikke kan henføres til specifikt grundlag forårsaget af Schuller Eh'klar selv.

Art. Nr	EAN	Beskrivelse	Indhold	Farve	Colli
91058	9002588910581	Prisma Tech Anti-Rust (Grå)	400 ml	Grå	6
91059	9002588910598	Prisma Tech Anti-Rust (Rødbrun)	400 ml	Rødbrun	6



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.

PRODUKTINFO