

WashiCore Festőszalag

Cikkszám.: 45425, 45426, 45427, 45429

Leírás:

A Washi Core egy impregnált, szakadásálló, laposan kreppelt speciális papírhordozóból áll, mely egyik oldalán teljesen UV-álló akril ragasztóval van bevonva. Az akár 80°C-os hőállóságával ideális minden festési és lakkozási munkához.

Termékadatok:

Hordozóanyag	Washi papír
Ragasztóanyag	akril (vízbázisú)
Szín	zöld
Teljes vastagság	0,09mm (±5%)
Szakítószilárdság (N/10mm)	50
Szakadási nyúlás	6% (+/- 10%)
Hőállóság	+80°C
UV-állóság	beltéren: 14 napig
	kültéren: 7 napig

Tesztelve a Schuller cég által üvegen:

UV-állóság Beltéren: **akár 8 hétig**
 Kültéren: **akár 8 hétig**

Alkalmazás:

A ragasztani kívánt felületnek zsír-és pormentesnek kell lennie. A festőszalagot a festési munkák elvégzése után mielőbb vissza kell szedni. Így lehet megakadályozni ragasztómaradványok képződését. Próbaragasztás minden esetben végzendő

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (15-25°C között, max.60% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 6 hónapig tárolható.