



## X-WAY SUPERSTRONG

Č. zboží: 45766

### Technické údaje:

Podklad	LDPE - film + polyesterové vlákno
Lepidlo	syntetický kaučuk
Sítovina (mesh width)	70
Celková tloušťka mm	0,230 (+/- 10%)
Lepicí síla na kov (N/25 mm)	> 17
Počáteční přilnavost (mm)	<60
Teplotní odolnost	od -10°C do +75°C

### Důležité informace:

Všechny technické informace jsou průměrné hodnoty. Vyzkoušejte pásku na jednom místě, abyste zjistili, zda je výrobek vhodný na daný povrch.

**NOVINKA  
X-WAY SUPERSTRONG**

Č. zboží: 45766

**Popis:**

Tato tkaninová lepicí páska je speciálně určená pro stavebnictví. Vysoce kvalitní páska s měkkým lepidlem ze syntetického kaučuku a s dobrou odolností proti stárnutí a teplotě. Podkladem je pevná, povětrnostním vlivům a vodě odolná polyesterová tkanina, ručně odtrhnutelná. Tato páska se vyznačuje velmi silnou počáteční lepidivostí, dobrou přilnavostí a vynikající přilnavostí i v bodě mrazu.

**Použití:**

Tato lepicí páska dokonale drží na hladkých i drsných povších jako je: kámen, beton, dřevo a plast. Použití pro profesionální práce v interiéru i exteriéru.

**Skladování:**

Skladujte při teplotě 15 – 25 °C relativní vlhkosti max 60 %. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a mimo dosah mrazu. Skladovatelnost 6 měsíců (od data výroby), pokud je páska skladována za doporučených podmínek.

č. zboží	EAN-kód	popis zboží	ks bal	ks bal 2
45766	9002588457666	Páska X-WAY SUPERSTRONG super silná 48 mm/50 m, stříbrná	1	12



Pokud máte další otázky, jsme Vám k dispozici.