



## Nová séria lepiacich pásoK **X-WAY Strong**

Číslo výrobku: 45765

### Technické informácie :

Podkladová fólia	LDPE + polyesterová tkanina
Lepidlo	Syntetická guma
Priemer cievky	26
Celková hrúbka	0,220 mm
Príľnavosť na ocel	28 N/25mm
Príľnavosť na PE	12 N/25mm
Príľnavosť na kameň	17 N/25mm
Počiatočná lepiivosť (mm)	<60
Pevnosť v ťahu	105 N/25mm
Teplotná odolnosť	-10°C až +75°C

Dôležitá informácia: Všetky technické údaje sú priemerné hodnoty. Vyskúšajte výrobok na jednom mieste a skontrolujte, či je vhodný pre daný povrch.

45765 9002588457659 X-WAY Superstrong 48mm x 50m, žltá

12ks/kart.

**Popis:** Vysokolepiaca páska pre všetky sektory. Vysokokvalitná páska s mäkkým lepidlom zo syntetickej gumy a dobrou odolnosťou proti starnutiu a teplote. Ako podklad slúži pevná polyesterová tkanina odolná voči poveternostným vplyvom a vode-odolná poťah z LDPE. Táto páska sa vyznačuje veľmi silnou počiatočnou lepiivosťou, dobrou príľnavosťou a výbornou príľnavosťou okolo bodu mrazu.

**Aplikácia:** Táto lepiaca páska dokonale príľne na hladké a drsné povrchy ako kameň, betón, drevo a plast. Použitie pre profesionálne vnútorné a vonkajšie práce.

**Skladovanie:** Skladovacia teplota: 15-25°C s max. relatívna vlhkosť 60%. Chráňte pred priamym slnečným žiarením alebo inými zdrojmi tepla a pred mrazom. Skladovateľnosť 6 mesiacov (od dátumu výroby), ak je páska v odporúčaných podmienkach skladovania.



V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme vám k dispozícii

Schuller Eh'klar s.r.o. • Trnavská 66, 821 02 Bratislava • prevádzka: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava • [www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)